


PC POLYCARBONATE

API 1 rue de Valnois - 02220 BRENELLE
Tél. : 03.23.74.35.90 - Fax : 03.23.74.09.26

Site Internet : www.apiplast.fr
E-mail : apiplast@apiplast.fr



POLYCARBONATE

TABLE DES MATIERES

	PAGES
PLAQUES PC COMPACT	B 11 003
PLAQUES PC MARGARD	B 11 003
PLAQUES PC ALVEOLAIRE	B 11 004
TUBES PC	B 11 005
PROFILES PC	B 11 007

CARACTERISTIQUE DU PC COMPACT

Excellente transmission lumineuse, propriétés mécaniques remarquables, très bonne tenue en température.

Résistance à l'abrasion, stabilisation aux UV et ne propage pas la flamme.

Utilisation du PC dans des domaines industriels très divers partout où il est nécessaire d'associer protection mécanique et visibilité.

CARACTERISTIQUE DU PC MARGARD


Les plaques LEXAN MARGARD sont classées P5 suivant les normes de vitrages ANTI-VANDALISME NFP 78-406. Pour les épaisseurs de 5 à 7 mm.

Les plaques LEXAN MARGARD bénéficient de l'homologation T.P.V.P 4019 par le Ministère des Transports pour les vitrages d'engins agricoles, de travaux publics, d'entretien forestier et routier.

Les plaques LEXAN MARGARD sont conformes à la législation en vigueur ainsi qu'aux futures normes Européennes de sécurité sur la protection des machines à tour, Projet CN/TC 143/GT3.

Protégé par un revêtement silicone breveté, il se nettoie aisément sans risque de rayures et se joue des graffitis les plus agressifs.

EXCELLENTE TRANSPARENCE 89 % de transmission lumineuse.




PLAQUES PC

PLAQUE POLYCARBONATE COMPACT LEXAN 9030				
Épaisseur mm	INCOLORE		BLANC	BRONZE
	2050 x 1250	3050 x 2050	3050 x 2050	3050 x 2050
1,0				
1,5				
2,0				
3,0				
4,0				
5,0				
6,0				
8,0				
9,5				
12,0				

PLAQUE POLYCARBONATE INCOLORE COMPACT TRAITE UV 2 FACES			
Épaisseur mm	3050 x 2050	2050 x 1520	2050 x 1010
2,0			
3,0			
4,0			
5,0			
6,0			
8,0			
10,0			

PLAQUE POLYCARBONATE MARGARD			
Épaisseur mm	INCOLORE	VERT	BRONZE
	3000 x 2000	3000 x 2000	3000 x 2000
3			
4			
5			
6			
8			
12			



PLAQUES PC


PLAQUE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE						
TYPE	Épaisseur mm	2500 x 980	3000 x 980	3500 x 980	4000 x 980	4500 x 980
THERMOCLEAR Incolore	16					
THERMOCLEAR Opale	16					

PLAQUE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE						
TYPE	Épaisseur mm	2500 x 1250	3000 x 1250	3500 x 1250	4000 x 1250	4500 x 1250
THERMOCLEAR Incolore	16					
THERMOCLEAR Opale	16					
THERMOCLEAR Incolore	20					
THERMOCLEAR Opale	20					
THERMOCLEAR Incolore	32					
THERMOCLEAR Opale	32					

PLAQUE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE					
TYPE	Épaisseur mm	6000 x 2100	7000 x 980	7000 x 1250	7000 x 2100
		Prix HT en €	Prix HT en €	Prix HT en €	Prix HT en €
THERMOCLEAR Incolore	4,5*				
THERMOCLEAR Incolore	6,0				
THERMOCLEAR Opale	6,0				
THERMOCLEAR Incolore	8,0				
THERMOCLEAR Incolore	10,0				
THERMOCLEAR Opale	10,0				
THERMOCLEAR Incolore	16,0				
THERMOCLEAR Opale	16,0				
THERMOCLEAR Bronze	16,0				
THERMOCLEAR Incolore	20,0				
THERMOCLEAR Opale	20,0				
THERMOCLEAR Incolore	32				
THERMOCLEAR Opale	32				

* Non traité UV


AUTRES FORMATS : NOUS CONSULTER



TUBES PC

TUBE PC EXTRUDE INCOLORE EN LONGUEUR DE 4 ML											
D	DN	Ep mm	D	DN	Ep mm	D	DN	Ep mm	D	DN	Ep mm
8	3	2,5	17	8	4,5	25*	21	2	38	30	4
8	4	2	17	9	4	25	22	1,5	38	32	3
8*	5	1,5	17	10	3,5	26	16	5	38	34	2
10	4	3	17	11	3	26	18	4	38	35	1,5
10	5	2,5	17	12	2,5	26	20	3	39	29	5
10	6	2	17	13	2	26	22	2	39	31	4
10*	7	1,5	18	8	5	28	18	5	39	33	3
11	5	3	18	10	4	28	20	4	39	35	2
11	6	2,5	18	12	3	28	21	3,5	40	30	5
11	7	2	18*	14	2	28*	22	3	40*	32	4
11*	8	1,5	20	10	5	28	24	2	40*	34	3
12	6	3	20	12	4	30	20	5	40*	36	2
12	7	2,5	20*	14	3	30	22	4	40	37	1,5
12	8	2	20	15	2,5	30*	24	3	42	34	4
12*	9	1,5	20	16	2	30	25	2,5	42	36	3
13	5	4	21	11	5	30	26	2	42	38	2
13	6	3,5	21	13	4	30	27	1,5	44	34	5
13	7	3	21*	15	3	32	22	5	44	36	4
13	8	2,5	21	17	2	32*	24	4	44	38	3
13*	9	2	22	12	5	32	26	3	44*	40	2
13*	10	1,5	22	14	4	32*	28	2	49	40	4,5
14	6	4	22	16	3	34	24	5	49*	42	3,5
14	7	3,5	22*	18	2	34	26	4	49	44	2,5
14	8	3	23	13	5	34	28	3	49	45	2
14	9	2,5	23	15	4	34	30	2	50	40	5
14	10	2	23	17	3	35	25	5	50	42	4
15	8	3,5	23*	19	2	35	27	4	50*	44	3
15	9	3	24	14	5	35	29	3	50*	45	2,5
15	10	2,5	24	16	4	35	30	2,5	50	46	2
15*	11	2	24*	18	3	35	31	2	50	47	1,5
16	6	5	24*	20	2	36	26	5	52	42	5
16	8	4	25	15	5	36	28	4	52	44	4
16	10	3	25	17	4	36*	30	3	52*	46	3
16*	12	2	25*	19	3	36*	32	2	52	48	2
17	7	5	25	20	2,5	38	28	5	56	46	5

Tolérance sur les Diamètres extérieurs des tubes : +/- 1% Tolérance sur l'épaisseur de la paroi : +/-5% *STOCK USINE
NOUS CONSULTER POUR DELAI



TUBES PC

TUBE PC EXTRUDE INCOLORE EN LONGUEUR DE 4 ML

D	DN	Ep mm	D	DN	Ep mm	D	DN	Ep mm	D	DN	Ep mm
56	48	4,5	80	76	2	130	120	5	180	174	3
56	50	3	84	74	5	130	122	4	180	175	2,5
56	52	2	84	76	4	130*	124	3	185*	175	5
60*	50	5	84	78	3	130	125	2,5	185	177	4
60	52	4	84	80	2	130	126	2	185	179	3
60	54	3	90	80	5	134	124	5	185	180	2,5
60*	56	2	90	82	4	134	126	4	200	188	6
64	54	5	90*	84	3	134*	128	3	200*	190	5
64	56	4	90	85	2,5	134	129	2,5	200	192	4
64*	58	3	90	86	2	134	130	2	200	194	3
64	60	2	95	85	5	140*	130	5	200	195	2,5
66*	56	5	95	87	4	140	132	4	200	196	2
66	58	4	95	89	3	140	134	3	208	200	4
66*	60	3	95*	90	2,5	140	135	2,5	208	202	3
66	62	2	96	90	3	140	136	2	208	203	2,5
68	58	5	100*	90	5	150*	140	5	212	200	6
68	60	4	100*	92	4	150	142	4	212	202	5
68	62	3	100*	94	3	150*	144	3	212	204	4
68	64	2	100	95	2,5	150	145	2,5	212	205	3,5
70	60	5	100	96	2	150	146	2	212	206	3
70*	62	4	110*	100	5	152	145	3,5	212	207	2,5
70*	64	3	110	102	4	152	146	3			
70	65	2,5	110	104	3	152	147	2,5			
70	66	2	110	105	2,5	160	150	5			
76	68	4	110*	106	2	160*	152	4			
76*	70	3	120*	110	5	160	154	3			
76	72	2	120	112	4	160	155	2,5			
78	68	5	120*	114	3	170	162	4			
78	70	4	120	115	2,5	170*	164	3			
78	72	3	120	116	2	170	165	2,5			
78	74	2	125	115	5	175	167	4			
80*	70	5	125	117	4	175	169	3			
80*	72	4	125	119	3	175	170	2,5			
80*	74	3	125*	120	2,5	180	170	5			
80	75	2,5	125	121	2	180*	172	4			

Longueur standard 4 m

Tolérance :

+/- 1% sur diamètre extérieur
+/- 5% sur épaisseur

Quantité minimum de fabrication : (pour

les diamètres non tenus en stock usine)

Diamètre 8 à 40 : 1000 ml


Diamètre 42 à 100 : 250 ml

Diamètre 100 à 212 : 100 ml

Tolérance sur les Diamètres extérieurs des tubes : +/- 1% Tolérance sur l'épaisseur de la paroi : +/-5% *STOCK USINE
NOUS CONSULTER POUR DELAI

API 1 rue de Valnois - 02220 BRENELLE
Tél. : 03.23.74.35.90 - Fax : 03.23.74.09.26

Site Internet : www.apiplast.fr
e-mail : apiplast@apiplast.fr



PROFILES PC

ROND PC PRESSE NOIR OU TRANSPARENT		
Diamètre mm	LONGUEUR 1000 mm	LONGUEUR 500 mm
15	NOUS CONSULTER	-
20		-
30		-
40		-
50		-
60		-
70		-
80		NOUS CONSULTER
90		
100		
110		
120		
130		
140		
150		
160		
180		

PROFILE POLYCARBONATE		
EPAIS mm	H	U
	Longueur	Longueur
6	6000	2100
10	6000	2100
16	6000	2100